

Checkliste für Preisausschlaggebende Situationen bei Besichtigungen vor Tankdemontagen

| Tankart | Prüfen auf | Preis |
|------------------------------|--|--|
| Kunststoff-Batterie | Polyethylen oder Polypropylen | Preisliste |
| | Glasfaserkunststoff GfK | Preisliste + 20% Aufpreis |
| | unzureichende Mindestabstände Decke (<50 cm) und Seiten (<40 cm) | auf Anfrage |
| Stahlbatterie DIN 6620 | normale ein- und doppelwandige Tanks | Preisliste |
| | vorhandene innere Dickbeschichtung? | Preisliste + 30% Aufpreis |
| | vorhandener kathodischer Korrosionsschutz? | auf Anfrage |
| | Ausbringung durch Einstiegs Luke? | Preisliste + 30% Aufpreis |
| | unzureichende Mindestabstände Decke (<50 cm) und Seiten (<40 cm) | auf Anfrage |
| Rechteck-Stahltanks DIN 6625 | normale einwandige Tanks | Preisliste |
| | vorhandene innere Dickbeschichtung? | Preisliste + 30% Aufpreis |
| | vorhandener kathodischer Korrosionsschutz? | auf Anfrage |
| | Ausbringung durch Einstiegs Luke? | Preisliste + 30% Aufpreis |
| | vorhandene Leckschutzauskleidung? | Preisliste + Aufpreis siehe Preisliste |
| | unzureichende Mindestabstände Decke (<50 cm) und Seiten (<40 cm) | auf Anfrage |
| Zylindertanks DIN 6616 | normale einwandige Tanks | Preisliste |
| | vorhandene innere Dickbeschichtung? | Preisliste + 30% Aufpreis |
| | vorhandene äußere Bitumenisolierung? | Preisliste + 30% Aufpreis |
| | vorhandener kathodischer Korrosionsschutz? | auf Anfrage |
| | Ausbringung durch Einstiegs Luke? | Preisliste + 30% Aufpreis |
| | vorhandene Leckschutzauskleidung? | Preisliste + Aufpreis siehe Preisliste |
| | unzureichende Mindestabstände Decke (<50 cm) und Seiten (<40 cm) | auf Anfrage |